

# PARKMASTER

4DJ39



Инструкция



## Содержание

Меры предосторожности -----	1
О продукте -----	2
Ключевые особенности -----	2
Технические характеристики -----	2
LCD-индикатор -----	3
Функция диагностики датчиков -----	3
Функция запоминания выносных элементов автомобиля -----	4
Переключатель min расстояния реагирования на препятствие -----	5
Как работает система -----	6
Внимание! -----	7
Обслуживание датчиков -----	7
Возможные неисправности -----	8
Гарантия -----	9
Инструкция по установке -----	10
Схема расположения компонентов системы -----	11
Установка датчиков -----	12
Установка блока управления (ECU) -----	16
Тестирование системы после установки -----	17
Электрическая схема подключения -----	18

## Меры предосторожности

Парковочная система является для водителя исключительно вспомогательным прибором, не дает гарантии от дорожно-транспортных происшествий и не снимает с водителя ответственности при управлении автомобилем.

## О продукте

Система парковки - ультразвуковая система мониторинга расстояния. Она помогает вам при движении назад, предупреждая о препятствиях позади вашего автомобиля посредством светового, звукового и голосового (на русском языке) оповещения. Система парковки становится очень полезной, когда вы паркуетесь в плохих метеоусловиях, в темноте и т.д.

4-DJ-39 – это четырехдатчиковая система парковки с LCD-индикатором с синей подсветкой. Она оснащенная функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. Система имеет цифровую индикацию определения расстояния и время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08сек.


Каждый компонент системы парковки прошел тест на соответствие качества. Система парковки способна работать в широком диапазоне температур от -40° до +85°C.

Система PARKMASTER® обеспечивает комфортную и безопасную парковку.

## Ключевые особенности

- время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08сек
- определение расстояния до препятствия с шагом 0.01м
- функция предотвращения ложных срабатываний
- функция запоминания выносных элементов автомобиля, идеальна для машин с фаркопом или внешним запасным колесом
- переключатель min расстояния реагирования на препятствие
- съемные датчики с водонепроницаемыми разъемами
- функция диагностики датчиков
- голосовое (на русском языке) и звуковое оповещения о препятствии

## LCD-индикатор




## Технические характеристики

- рабочее напряжение: 12V
- рабочая мощность: < 2.5W
- диапазон рабочих температур: -40°C - +85°C
- громкость бипера: 70-90 dB
- зона обнаружения препятствия: 0.1-2.5м


## Функция диагностики датчиков

При включении задней передачи система автоматически тестирует 4 задних датчика A, B, C, D.

1) все датчики исправны






2) обнаружен неисправный датчик



- бип 3 раза
- местоположение и количество неисправных датчиков отображается на индикаторе
- остальные датчики продолжают работать


## Функция запоминания выносных элементов автомобиля



Включите зажигание, переместите ручку коробки передач из позиции N в позицию R 10 раз с интервалом в 1 сек. На 10-ый раз останьтесь в позиции R на 6 сек. Это активизирует функцию запоминания и система больше не будет реагировать на выносной элемент автомобиля.

Включите зажигание, переместите ручку коробки передач из позиции N в позицию R 12 раз с интервалом в 1 сек. На 12-ый раз останьтесь в позиции R на 8 сек. Это обнулит функцию запоминания.

Обратите внимание: если вы сбились со счета, останьтесь в позиции R на 2 сек. - это сбросит все предыдущие переключения.




После программирования система будет определять препятствия, игнорируя выносные элементы автомобиля.

Примечание: если автомобиль не имеет выносного элемента, то эта функция не актуальна.


## Переключатель min расстояния реагирования на препятствие

Для автомобилей, оборудованных выносными элементами (запасное колесо, фаркоп и т.п.), в блок управления добавлен переключатель, который сдвигает точку отсчета расстояния до препятствия на 20 см.




Положение "0": точка отсчета расстояния до препятствия начинается от датчиков.


Положение "20": точка отсчета расстояния до препятствия сдвигается на 20 см от датчиков.



Be — Be



Be — Be




## Как работает система

Биппер

Be\_\_\_\_\_







Be---Be----

Be---Be---



## Внимание!

Ошибки при обнаружении препятствия  
могут происходить в следующих случаях:




- После установки, полностью протестируйте систему перед началом использования
- Сильные дожди, грязь на датчиках или поврежденный датчик могут вызвать ошибку при обнаружении препятствий
- Убедитесь, что функция диагностики датчиков протестирована датчики и не выявила неисправностей.


## Обслуживание датчиков




Пожалуйста, не мойте  
датчики под высоким  
давлением воды



Пожалуйста, мойте датчики  
под низким давлением  
воды, после мойки  
продуйте датчики сжатым  
воздухом для удаления  
влаги



Пожалуйста, очищайте  
датчики от льда с  
помощью горячей воды,  
продуйте датчики сжатым  
воздухом для удаления  
влаги



Пожалуйста, старайтесь  
содержать датчики в  
чистоте

## Возможные неисправности

### После установки дисплей не работает, проверьте:

- а) подключен ли провод LCD-индикатора к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- б) включено ли зажигание?
- с) исправна ли лампа заднего хода?

### Обнаружен неисправный датчик:

- а) подключены ли провода датчиков к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- б) не повреждены ли провода датчиков и сами датчики?

### Ложное обнаружение препятствия:

- а) не установлены ли датчики ниже 0.45м от поверхности земли?
- б) не установлены ли датчики под углом менее 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли?

### Предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий:

- а) отрегулируйте громкость до нужного уровня кнопкой на индикаторе

**Если проблемы не устраняются  
свяжитесь со своим продавцом**

## Гарантия

Парковочные радары «ПаркМастер» профессиональной линии имеют гарантию один год.

Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов, или некачественной сборки производителя, при условии соблюдения технических требований, и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_


Дата \_\_\_\_\_

М.п. \_\_\_\_\_




# ВНИМАНИЕ!!!





При установке датчиков необходимо обратить особое внимание на следующее:  
датчик необходимо установить таким образом, что бы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли. Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0.45-0.65м. Если датчики установлены ниже 0.45м и/или под углом менее 90 градусов они будут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложные сигналы.

Инструкция по установке




## Установка датчиков






## Установка блока управления ECU



## Тестирование систем после установки



Данный тест возможен с применением плоской деревянной доски размерами 30x100см: держите ее позади автомобиля и двигайтесь задним ходом для проверки каждого датчика системы, как показано на рисунке.

## Электрическая схема подключения

